

# 水圧駆動防爆スターラー



## 水のみで作動する完全防爆の攪拌機

- どこでも使える  
水道さえあれば使えます。コンプレッサー、電気は不要です。
- 給油の手間なし  
エア駆動とは異なり、給油、給脂の手間がありません。
- クリーンな環境を実現  
オイル、グリス等を使用しないため、クリーンな環境で作動可能です。
- 長時間運転が可能  
オイル・グリスの定期的な給油、給脂が不要なため、理論上は数カ月に及ぶ、長時間の運転が可能です。
- オプション対応  
循環ポンプとタンクの提案も可能です。

型式：WD-10 仕様

適用容器	10L (10L以上の容器についてはご相談ください)
回転数(rpm)	約400~600rpm
必要流量	約3~5L/min
必要水圧	約0.2~0.8MPa (接続配管の圧力損失によります) (圧が高すぎると破損します)
接続	給排水：G079SH、もしくはG079FJ (タカギ製コネクタ)、ドレン：Φ6チューブ
材質	外装ケース：SUS304
概略外形寸法	(W)348×(D)372×(H)220mm
重量	約10Kg
付属品	ニードルバルブ付きフロート式流量計
水温/環境温度	水温：10℃~40℃ 環境温度：15℃~40℃ (水温、環境温度が上記より低い状況での使用が希望の場合はご相談ください)

容器、回転子は別売です。 製品の詳細や仕様の変更など、お気軽にご相談ください。



株式  
会社

エイシン



西日本【本社】

〒738-0021 広島県廿日市市木材港北 6 番 62 号  
Tel:0829-34-3370 Fax: 0829-34-3371

東日本【東京営業所】

〒113-0033 東京都文京区本郷 2 丁目 16 番 12 号  
Tel:03-5842-3030 Fax:03-5842-3031